



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Reifenmontiermaschine zum Radwechsel Digima DC8530L 1,0 kW 12" – 28"





Hauptbild der Reifenmontiermaschine

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8530L für den professionellen Reifenwechsel in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten.



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Reifenmontiermaschine

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8530L

Professionelle Reifenmontiermaschine 12"–28" mit automatischer Tilt-Back-Säule und Hilfsarm DP30

DC8530L ist eine moderne automatische Reifenmontiermaschine für Pkw-Reifen, bestimmt für den intensiven Einsatz in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten. Die pneumatisch kippbare Säule **tilt-back** sowie der fortschrittliche Hilfsarm erleichtern die Bedienung schwieriger, steifer und niederquerschnittiger Reifen.

Das Gerät verfügt über eine selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung mit doppeltem Pneumatikzylinder, automatische Positionierung des Montagekopfes vertikal und horizontal, ein integriertes Füllsystem mit Manometer sowie einen starken Abdrücker mit einer Kraft von **2700 kg**.

12–28

Außenspannung

12"–28"

2700

Abdrückkraft

2700 kg

400 V

Stromversorgung

400 V

1 kW

Leistung

1 kW

Automatische Reifenmontiermaschine für intensiven Werkstatteinsatz.

DC8530L kombiniert eine pneumatisch kippbare Säule, den Hilfsarm DP30, automatische Kopfpositionierung, Tischdrehung in beide Richtungen, einen starken 2700-kg-Abdrücker und ein Füllsystem mit Manometer.

Auktionsbilder

Produktgalerie

KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Wichtigste Vorteile

Warum die Reifenmontiermaschine DC8530L wählen?

TILT

Tilt-Back-Säule

Die automatische, pneumatisch nach hinten kippbare Säule erhöht den Arbeitskomfort und erleichtert die Radbedienung.

DP30

Hilfsarm

Der Hilfsarm DP30 erleichtert Montage und Demontage schwieriger, steifer und niederquerschnittiger Reifen.

2700

Abdrücker 2700 kg

Der starke Abdrücker hilft, den Reifenwulst auch bei anspruchsvolleren Rädern effizient zu lösen.

AUTO

Automatische Positionierung

Die automatische Positionierung des Kopfes vertikal und horizontal beschleunigt die Vorbereitung des Geräts für die Arbeit.

Werkstattbetrieb

Schneller Reifenwechselprozess

Die DC8530L wurde für den intensiven Einsatz in Reifenservicebetrieben entwickelt. Die automatisch nach hinten kippbare Säule, der Hilfsarm und die Tischdrehung in beide Richtungen ermöglichen einen effizienten vollständigen Montage- und Demontageprozess des Reifens.

1

Radspannung

Die selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung mit doppeltem Pneumatikzylinder spannt die Felge stabil.



KARTA PRODUKTOWA

2

Bedienung schwieriger Reifen

Der Hilfsarm DP30 erleichtert Andrücken, Führen und Demontieren von Reifen, die mehr Kontrolle erfordern.

3

Befüllen und Kontrolle

Das integrierte Füllsystem mit Manometer und Ablassventil ermöglicht einen komfortablen Abschluss der Radbearbeitung.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für den Reifenservice

Das Modell DC8530L verfügt über Lösungen, die im täglichen Werkstattbetrieb nützlich sind: eine pneumatische Tilt-Back-Säule, eine verstärkte vertikale Säule Ø41 mm, einen Montagekopf aus Edelstahl mit Kunststoff-Felgenschonern, Tischdrehung in beide Richtungen sowie ein demontierbares Pedalmodul.

Ø41

Verstärkte Säule

Die vertikale Säule Ø41 mm verstärkt die Konstruktion und verbessert die Stabilität des Geräts während der Arbeit.

2WAY

Drehung in beide Richtungen

Der Arbeitstisch dreht sich in beide Richtungen, was die Anpassung der Arbeit an Bediener und Reifentyp erleichtert.

AIR

Füllsystem

Das integrierte Füllsystem mit Manometer und Ablassventil erleichtert die Druckkontrolle.

PED



KARTA PRODUKTOWA

Pedalmodul

Das demontierbare Pedalmodul erleichtert Service, Wartung und das Halten des Geräts in gutem Zustand.

Anwendung

Wo bewährt sich die DC8530L?

Reifenservicebetriebe

- Täglicher Reifenwechsel in der professionellen Werkstatt.
- Bedienung von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern, die eine stabile Spannung erfordern.

Schwierige Reifen

- Montage und Demontage steifer Reifen.
- Unterstützung bei Niederquerschnittsreifen.
- Hilfsarm DP30 für mehr Arbeitskontrolle.

Intensiv arbeitende Werkstätten

- Automatische Säule für schnelleres Arbeiten.
- Verstärkte Konstruktion mit vertikaler Säule Ø41 mm.
- Füllsystem mit Manometer und Ablassventil.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Modell **DC8530L**

Gerätetyp **Automatische Reifenmontiermaschine für Radwechsel**

Marke **Digima**

Herstellercode **DC8530L**

EAN / GTIN **5908054751167**

Zustand **Neu**

Stromversorgung **400 V**

Leistung **1 kW**

Außenspannbereich **12"–28"**

Innenspannbereich **13"–26"**

Maximaler Raddurchmesser **1200**

Maximale Radbreite **15"**



KARTA PRODUKTOWA

Abdrückkraft **2700 kg**

Betriebsdruck **8–10 bar**

Säule **Automatische pneumatisch nach hinten kippbare Säule – Tilt-Back**

Konstruktion **Verstärkte Konstruktion, vertikale Säule Ø41 mm**

Montagekopf **Montagekopf aus Edelstahl mit Kunststoff-Felgenschonern**

Kopfpositionierung **Automatische Positionierung des Kopfes vertikal und horizontal**

Radaufnahme **Selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung mit doppeltem Pneumatikzylinder**

Hilfsarm **Hilfsarm DP30 für Montage und Demontage schwieriger Reifen**

Tischdrehung **Tischdrehung in beide Richtungen**

Pneumatiksystem **Integriertes Füllsystem mit Manometer und Ablassventil**

Pedalmodul **Demontierbares Pedalmodul – einfacher Service und Wartung**

Bestimmung **Vulkanisierwerkstätten, Reifenservicebetriebe, Aluminium- und Stahlfelgen, schwierige sowie niederquerschnittige Reifen**