



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8510 1 kW 12"-22"



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Hauptbild der Reifenmontiermaschine

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8510 für den professionellen Reifenwechsel in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten.

Automatische Reifenmontiermaschine

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8510

Professionelle Reifenmontiermaschine 12"–24" mit automatischer Tilt-Back-Säule und starkem 2700-kg-Abdrücker

DC8510 ist eine automatische Reifenmontiermaschine für Pkw-Reifen, bestimmt für den intensiven Einsatz in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten. Die automatische kippbare Säule **tilt-back** sorgt für Komfort, Präzision und Sicherheit bei der Montage und Demontage von Reifen.

Das Gerät verfügt über eine pneumatische Verriegelung des horizontalen und vertikalen Arms, eine starke Konstruktion mit Sechskantwelle **41 mm**, selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung sowie ein integriertes Radfüllsystem mit Manometer.

12–24

Außenspannung

12"–24"

2700

Abdruckkraft

2700 kg

400 V

Stromversorgung

400 V

1 kW

Leistung

1 kW

Automatische Reifenmontiermaschine für den professionellen Reifenservice.

DC8510 kombiniert eine automatische Tilt-Back-Säule, pneumatische Armverriegelung, selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung, Rechts-/Linkslauf, 2700-kg-Abdrücker sowie ein integriertes Füllsystem mit Manometer.

Auktionsbilder

Produktgalerie

KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



ZESTAW AKCESORIÓW

1 POJEMNIK NA FARBĘ



2 PĘDZEL DO FARBOWANIA



3 UCHWYT DO PISTOLETU



4 OSŁONA



5 PRĘT MIESZAJĄCY



Wichtigste Vorteile

Warum die Reifenmontiermaschine DC8510 wählen?

TILT



KARTA PRODUKTOWA

Tilt-Back-Säule

Die automatische nach hinten kippbare Säule beschleunigt die Arbeit und erleichtert die Radbedienung.

LOCK

Pneumatische Verriegelung

Die pneumatische Verriegelung des horizontalen und vertikalen Arms erhöht den Komfort und die Wiederholgenauigkeit der Arbeit.

2700

Abdrücker 2700 kg

Die hohe Abdrückkraft hilft, den Reifenwulst auch bei anspruchsvollen Rädern effizient zu lösen.

SAFE

Felgenschutz

Austauschbare Schutzauflagen am Kopf und Backenschoner reduzieren das Risiko von Felgenbeschädigungen.

Werkstattbetrieb

Schneller Reifenwechselprozess

Die DC8510 wurde für komfortable und wiederholbare Arbeit in Reifenservicebetrieben entwickelt. Automatische Tilt-Back-Säule, pneumatische Armverriegelung, selbstzentrierende Spannvorrichtung und Rechts-/Linkslauf ermöglichen einen effizienten Montage- und Demontageprozess des Reifens.

1

Radspannung

Die selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung spannt die Felge stabil und erleichtert die Vorbereitung des Rads.

2

Montage und Demontage

Die pneumatische Verriegelung des horizontalen und vertikalen Arms hilft, die richtige Arbeitsposition beizubehalten.



KARTA PRODUKTOWA

3

Befüllen und Kontrolle

Das integrierte Radfüllsystem mit Manometer ermöglicht einen komfortablen Abschluss der Radbearbeitung.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für den Reifenservice

Das Modell DC8510 verfügt über Funktionen, die im täglichen Werkstattbetrieb nützlich sind: eine automatische kippbare Säule, eine starke Konstruktion mit 41-mm-Sechskantwelle, selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung, Rechts-/Linkslauf, Druckminderer mit Filter sowie einfachen Servicezugang zum Pedalmodul.

Ø41

Sechskantwelle

Die starke Konstruktion mit 41-mm-Welle verbessert die Stabilität des Geräts während der Arbeit.

2WAY

Rechts- / Linkslauf

Die motorisch gesteuerte Drehung in beide Richtungen erleichtert die Bedienung verschiedener Räder.

AIR

Füllsystem

Das integrierte Radfüllsystem mit Manometer unterstützt eine komfortable Druckkontrolle.

FRL

Druckminderer und Filter

Druckminderer und Luftfilter unterstützen den korrekten Betrieb des Pneumatiksystems.

Anwendung

Wo bewährt sich die DC8510?



KARTA PRODUKTOWA

Reifenservicebetriebe

- Täglicher Reifenwechsel in der professionellen Werkstatt.
- Bedienung von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern bis zu einem maximalen Durchmesser von 1040 mm.

Vulkanisierwerkstätten

- Automatische Tilt-Back-Säule für schnellere Bedienung.
- Selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung.
- 2700-kg-Abdrücker zum effizienten Lösen des Reifenwulstes.

Intensiver Einsatz

- Motorisch gesteuerter Rechts-/Linkslauf.
- Pneumatische Verriegelung der Arbeitsarme.
- Einfacher Servicezugang zum Pedalmodul.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Modell **DC8510**

Gerätetyp **Automatische Reifenmontiermaschine für Radwechsel**

Marke **Digima**

Herstellercode **DC8510**

EAN / GTIN **5908054751099**

Zustand **Neu**

Stromversorgung **400 V / 3 fazy**

Leistung **1 kW**

Außenspannbereich **12"–24"**

Innenspannbereich **10"–22"**

Maximaler Raddurchmesser **1040 mm**

Maximale Radbreite **3"–15"**

Abdrückkraft **2700 kg**

Betriebsdruck **8–10 bar**

Säule **Automatische kippbare Säule – Tilt-Back**

Armverriegelung **Pneumatische Verriegelung des horizontalen und vertikalen Arms**

Konstruktion **Starke Konstruktion mit 41-mm-Sechskantwelle**

Radaufnahme **Selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung**

Tischdrehung **Rechts-/Linkslauf, gesteuert durch Elektromotor**

Füllsystem **Integriertes Radfüllsystem mit Manometer**



KARTA PRODUKTOWA

Pneumatiksystem **Druckminderer, Luftfilter sowie Luftfilter- und Regelungssystem**
Felgenschutz **Austauschbare Felgenschoner, Schutzauflagen am Montagekopf und Backenschoner**
Zustanddardausstattung **Füllpistole, Schutzauflagen, Backenschoner, Montierhebel, Pinsel und Behälter für Montagepaste**
Service **Einfacher Servicezugang – Pedalmodul**
Bestimmung **Vulkanisierwerkstätten, Reifenservicebetriebe, Stahl- und Aluminiumfelgen**