



KARTA PRODUKTOWA

Elektryczna walcarka do blachy DIGIMA DC 1,5x1300 RM





Walcarka 3-walcowa elektryczna

DIG-1,5x1300 RM

Elektryczna walcarka do blachy o długości roboczej 1300 mm

DIG-1,5x1300 RM to elektryczna walcarka 3-walcowa przeznaczona do zwijania i formowania blach w warsztatach, zakładach ślusarskich, produkcji elementów wentylacyjnych, osłon, płaszczy, obudów oraz detali z cienkiej blachy.

Model umożliwia pracę z blachą czarną o grubości do **1,5 mm** oraz z blachą nierdzewną **0,7 mm**, którą według oferty walcuje na średnicę **100 mm**.

1,5 mm Maksymalna grubość blachy czarnej

1300 mm Maksymalna długość robocza



KARTA PRODUKTOWA

2,2 kW Moc silnika elektrycznego

Ø100 mm Walcowanie inox 0,7 mm według oferty

DIG-1,5x1300 RM – kompaktowa walcarka do codziennej pracy z cienką blachą.

Urządzenie sprawdzi się przy produkcji cylindrów, łuków, osłon, płaszczy i elementów z blachy o długości roboczej do 1300 mm.

Najważniejsze zalety

Do czego sprawdzi się ta walcarka?

Walcarka 3-walcowa DIG-1,5x1300 RM została przygotowana do pracy z cienką blachą, szczególnie tam, gdzie liczy się prosta obsługa, kompaktowe gabaryty i możliwość wykonywania elementów cylindrycznych lub łukowych.

01

Praca z blachą do 1300 mm

Długość robocza 1300 mm pozwala na wygodne walcowanie dłuższych elementów z cienkiej blachy.

02

Do blachy czarnej 1,5 mm

Model przeznaczony jest do walcowania blachy czarnej o maksymalnej grubości 1,5 mm.

03

Walcowanie inox 0,7 mm

Według oferty maszyna zwalcowuje blachę inox 0,7 mm na średnicę 100 mm.

04

Silnik 2,2 kW

Elektryczny napęd o mocy 2,2 kW zapewnia pracę maszyny przy typowych zadaniach warsztatowych.

05

Kompaktowe wymiary

Wymiary 168 × 51 × 97 cm ułatwiają ustawienie maszyny w warsztacie lub hali produkcyjnej.



KARTA PRODUKTOWA

06

Uniwersalne zastosowanie

Do osłon, płaszczy, kanałów, elementów wentylacyjnych, cylindrów i detali z cienkiej blachy.

Zastosowanie

Przykładowe obszary pracy

A

Warsztaty ślusarskie

Wykonywanie osłon, łuków, płaszczy i prostych elementów cylindrycznych z blachy.

B

Wentylacja i kanały

Produkcja elementów kanałów, kształtek, łuków oraz detali wentylacyjnych.

C

Produkcja obudów

Formowanie blach do obudów, pokryw, płaszczy i elementów ochronnych.

D

Mała produkcja seryjna

Przygotowanie powtarzalnych elementów z cienkiej blachy w krótkich i średnich seriach.

E

Prace prototypowe

Przydatna przy wykonywaniu pojedynczych detali, prototypów i elementów dopasowanych pod projekt.

F

Blacha czarna i inox

Do pracy z blachą czarną oraz cienką blachą nierdzewną zgodnie z zakresem wskazanym w ofercie.



KARTA PRODUKTOWA

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna DIG-1,5x1300 RM

Parametr	Wartość
Model	DIG-1,5x1300 RM
Typ maszyny	Walcarka 3-walcowa elektryczna
Maksymalna grubość blachy	1,5 mm – blacha czarna
Maksymalna długość robocza	1300 mm
Średnica górnej rolki	55 mm
Średnica dolnej rolki	82 mm
Średnica rolki bocznej	82 mm
Moc silnika	2,2 kW
Wymiary maszyny	168 × 51 × 97 cm
Walcowanie inox	0,7 mm inox na średnicę 100 mm