



KARTA PRODUKTOWA

Półautomatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocykli DC9300 10" – 24"





KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Główne zdjęcie wyważarki

Półautomatyczna wyważarka DC9300 do kół samochodowych, dostawczych i motocyklowych.

Wyważarka do kół samochodowych i motocyklowych

Półautomatyczna wyważarka DC9300

Profesjonalna wyważarka 10"–24" do warsztatów, serwisów i wulkanizacji

DC9300 to solidna i precyzyjna półautomatyczna wyważarka przeznaczona do obsługi kół samochodów osobowych, dostawczych oraz motocykli. Kompaktowa konstrukcja, intuicyjna obsługa i elektroniczny system mikroprocesorowy sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdzi się zarówno w profesjonalnym warsztacie, jak i mniejszym serwisie.

Maszyna obsługuje felgi o średnicy **10"–24"** i szerokości **1.5"–16"**. Dokładność wyważania **±1 g**, prędkość obrotowa **200 obr./min** oraz maksymalna waga koła **70 kg** pozwalają sprawnie obsługiwać popularne koła warsztatowe.

10-24

Średnica felgi

10"–24"

±1g

Dokładność wyważania

±1 g

70

Maks. waga koła

70 kg

220V

Zasilanie

220 V

Precyzyjne wyważanie kół w czytelnej i wygodnej formie.

DC9300 łączy mikroprocesorowy pomiar, panel LED, autokalibrację, diagnostykę, automatyczny start po opuszczeniu osłony i automatyczne hamowanie po pomiarze.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu i najważniejsze elementy wyważarki

Zdjęcia zostały ułożone tak, aby pokazać praktyczne detale: mocowanie koła, pomiar parametrów felgi, panel sterowania, programy pracy, funkcje oraz wyposażenie.



Mocowanie koła

Wał roboczy i elementy mocujące umożliwiają stabilne osadzenie koła przed rozpoczęciem pomiaru.



Pomiar parametrów felgi

Manualne wprowadzanie odległości, średnicy i szerokości pozwala dopasować urządzenie do obsługiwanej felgi.

KARTA PRODUKTOWA



Czytelny panel LED

Panel sterowania pozwala wygodnie odczytywać wyniki pomiaru i wybierać odpowiedni tryb pracy.

KARTA PRODUKTOWA



Programy do różnych felg

Urządzenie obsługuje programy do felg stalowych, aluminiowych, statycznych i motocyklowych.



Wał wyważarki 36 mm
z wysokiej jakości
szybkoszaciskiem



Trzy trzpienie
do wygodnego
przechowywania stożków



**Panel sterowania z
wyświetlaczem LED**
Wyposażony w przyciski do obsługi
oraz wprowadzania danych, a także
w diody LED pokazujące wartości
niewyważenia i aktualny status
wyważarki.



**Zintegrowany przyrząd
do pomiaru odległości**



**Ostłona ochronna koła
dla bezpiecznej pracy**
Automatyczny start
po opuszczeniu ostłony.



**Opcjonalne akcesoria
do motocykli**
Do dynamicznego wyważania
kół motocyklowych.



KARTA PRODUKTOWA

Najważniejsze funkcje

Grafika zbiorcza pokazuje kluczowe cechy wyważarki, w tym panel, programy, mocowanie i funkcje pomiarowe.



Wypożyczenie w zestawie

Zestaw akcesoriów ułatwia codzienną obsługę kół i przygotowanie urządzenia do pracy w warsztacie.

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-24"	1.5"-16"	200 obr./min	70 kg	±1 g	220V / 50Hz / 1 faza	0.25 kW

Ikony funkcji i parametrów

Uzupełniająca grafika z oznaczeniami najważniejszych zakresów pracy i elementów urządzenia.

Najważniejsze zalety



KARTA PRODUKTOWA

Dlaczego warto wybrać wyważarkę DC9300?

LED

Czytelny panel sterowania

Wyświetlacz LED i intuicyjny panel ułatwiają obsługę urządzenia podczas codziennej pracy w warsztacie.

CPU

Mikroprocesorowy pomiar

Elektroniczny system pomiarowy zapewnia szybkie, dokładne i powtarzalne wyważanie kół.

ALU

Programy do różnych felg

Urządzenie obsługuje programy do felg stalowych, aluminiowych ALU oraz kół motocyklowych.

START

Auto start z osłoną

Po opuszczeniu osłony koła urządzenie może automatycznie rozpocząć pomiar, co przyspiesza pracę.

Praca warsztatowa

Szybki proces wyważania koła

Wyważarka DC9300 została zaprojektowana do sprawnej obsługi kół w serwisach opon, warsztatach samochodowych oraz punktach wulkanizacyjnych. Manualne wprowadzanie danych pozwala ustawić odległość, średnicę i szerokość felgi, a urządzenie wykonuje pomiar z dokładnością ± 1 g.

1

Montaż koła

Koło montuje się na wale wyważarki, a następnie stabilizuje odpowiednim stożkiem i mocowaniem.

2

Wprowadzenie danych

Operator ręcznie wpisuje parametry, takie jak odległość, średnica i szerokość felgi.



KARTA PRODUKTOWA

3

Pomiar i korekta

Po pomiarze urządzenie wskazuje miejsce oraz wartość niewyważenia, co pozwala dobrać odpowiedni ciężarek.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do codziennej obsługi kół

DC9300 posiada funkcje, które przyspieszają pracę i ułatwiają obsługę różnych typów kół. Urządzenie umożliwia pomiar w milimetrach i calach, obsługę felg stalowych i aluminiowych, autokalibrację, diagnostykę oraz tryb optymalizacji.

MM

Pomiar w mm i calach

Możliwość pracy w dwóch jednostkach ułatwia obsługę różnych standardów felg.

10-24

Felgi 10"–24"

Zakres obsługiwanych średnic pozwala pracować z popularnymi kołami samochodowymi i motocyklowymi.

AUTO

Autokalibracja

Funkcja autokalibracji oraz diagnostyka wspierają dokładną i stabilną pracę urządzenia.

OPT

Funkcja optymalizacji

Tryb optymalizacji pomaga dopasować oponę do felgi i ograniczyć ilość potrzebnych ciężarków.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się DC9300?



KARTA PRODUKTOWA

Warsztaty samochodowe

- Obsługa kół samochodów osobowych.
- Praca przy sezonowej wymianie opon.
- Precyzyjne wyważanie po montażu ogumienia.

Serwisy wulkanizacyjne

- Codzienna obsługa klientów indywidualnych.
- Wyważanie felg stalowych i aluminiowych.
- Praca z kołami o zakresie 10"–24".

Motocykle i lekkie dostawcze

- Opcjonalna obsługa kół motocyklowych.
- Praca z różnymi typami felg.
- Wsparcie dla mniejszych i średnich serwisów.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC9300**

Typ urządzenia **Półautomatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocyklowych**

Marka **Digima**

Kod producenta w parametrach aukcji **DC9100**

EAN / GTIN **5908054751174**

Stan **Nowy**

Zasilanie **220 V**

Moc silnika **0.25 kW**

Średnica felgi **10"–24"**

Szerokość felgi **1.5"–16"**

Maksymalna średnica koła **1000 mm**

Maksymalna waga koła **70 kg**

Prędkość obrotowa **200 obr./min**

Dokładność wyważania **±1 g**

Panel **Wyświetlacz LED + panel sterowania**

Wprowadzanie danych **Manualne: odległość / średnica / szerokość**

Jednostki pomiaru **mm i cale**

Programy pracy **Felgi stalowe, aluminiowe ALU i opcjonalnie motocyklowe**

Funkcje dodatkowe **Automatyczny start po opuszczeniu osłony, automatyczne hamowanie po pomiarze, autokalibracja, diagnostyka, funkcja optymalizacji**



KARTA PRODUKTOWA

Ostona ochronna **Tak, z funkcją auto startu**

Przeznaczenie **Warsztaty samochodowe, serwisy wulkanizacyjne, obsługa kół samochodowych i motocyklowych**