



FICHE PRODUIT

Centre d'usinage vertical CNC DTL-25M 2500 mm à colonne unique, combinant tournage et fraisage





Photo principale du modèle DTL-25M

Centre d'usinage vertical de tournage-fraisage CNC DTL-25M 2500 mm à colonne unique

Tour vertical DTL-25M

Tour vertical CNC pour le tournage et l'usinage multitâche de pièces jusqu'à 2500 mm

DTL-25M est un tour vertical CNC en version **à colonne unique**, destiné à l'usinage précis de pièces d'un diamètre maximal de tournage de **2500 mm**. La machine combine les fonctions de tournage avec la possibilité d'effectuer des opérations supplémentaires telles que le fraisage, le perçage, le taraudage et la rectification. Grâce aux fonctions turn-mill, elle convient non seulement au tournage, mais aussi au fraisage, au perçage et au taraudage de composants plus complexes.



FICHE PRODUIT

Le modèle a été conçu pour offrir un fonctionnement stable et rigide ainsi qu'une grande précision. Il intègre notamment une structure en caisson rigide avec nervures, un guidage précis de la broche, une transmission pour l'indexation précise de l'axe C et un changeur automatique d'outils ATC optionnel.

2500

Diamètre maximal de tournage

2500 mm

2000

Diamètre de la table

2000 mm

1600

Hauteur maximale de la pièce

1600 mm, 2000 mm en option

12T

Charge de la table

12 t

DTL-25M – tour vertical CNC de précision pour le tournage et l'usinage multitâche.

Le modèle offre une table de 2000 mm de diamètre, une charge de table de 12 t, une hauteur maximale de pièce de 1600 mm avec option 2000 mm, un moteur principal de 60/75 kW, une broche motorisée, une transmission de précision à 2 vitesses, un système hydraulique et la possibilité d'ajouter un changeur automatique d'outils ATC.


Galerie de photos

Photos et principaux éléments du modèle DTL-25M

5 photos présentant les principaux sous-ensembles et fonctions de la machine



FICHE PRODUIT



CNC

FICHE PRODUIT



Broche motorisée

FICHE PRODUIT



Mécanisme

FICHE PRODUIT



Transmission à deux vitesses



Système hydraulique
Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques du DTL-25M

Structure en caisson rigide avec nervures assure une très grande stabilité et une forte résistance aux charges pendant l'usinage.

Roulement à rouleaux à deux rangées préchargé assure une rotation précise de la broche et une grande précision de fonctionnement.



FICHE PRODUIT

Broche motorisée avec cône ISO permet le fraisage, le perçage, le taraudage, la rectification et d'autres opérations multitâches.

Transmission de précision et mécanisme d'entraînement sont utilisés pour l'indexation précise de l'axe C.

Changeur automatique d'outils ATC disponible en option, améliore l'usinage multi-outils et réduit le temps de changement de série.

Systèmes hydrauliques auxiliaires favorisent un fonctionnement stable et sûr de l'équipement dans des conditions industrielles.

Applications

Où utiliser le tour DTL-25M ?

Le DTL-25M convient partout où un tour vertical CNC de précision est nécessaire pour usiner des pièces jusqu'à 2500 mm de diamètre et 1600 mm de hauteur, avec possibilité d'augmenter cette hauteur à 2000 mm. Grâce aux fonctions turn-mill, la machine convient non seulement au tournage, mais aussi au fraisage, au perçage et au taraudage de composants plus complexes.

Usinage de douilles et de bagues — tournage précis d'éléments ronds et à bride.

Production de corps et de carters — usinage stable de pièces de machines et de composants industriels.

Éléments nécessitant perçage et fraisage — grâce à la broche motorisée, l'usinage multitâche est possible sur une seule machine.

Sites de production et ateliers d'outillage — pour l'usinage efficace en série ou à l'unité de pièces de haute précision.

Spécification du DTL-25M

Spécification technique du modèle DTL-25M

Modèle **DTL-25M**

Type de machine **Tour vertical CNC**

Configuration **Tour vertical à colonne unique pour le tournage et l'usinage multitâche**

Diamètre maximal de tournage **2500 mm**



FICHE PRODUIT

Diamètre de la table **2000 mm**

Hauteur maximale de la pièce usinée **1600 mm, 2000 mm en option**

Charge de la table **12 t**

Puissance du moteur principal **60 / 75 kW**

Broche porte-outil **Broche motorisée avec cône ISO**

Opérations possibles **Tournage, fraisage, perçage, taraudage, rectification**

Transmission **Transmission à 2 vitesses – transmission à deux vitesses**

Indexation de l'axe C **Mécanisme d'entraînement de précision pour un positionnement exact**

Système hydraulique **Oui**

ATC **Changeur automatique d'outils optionnel**