



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique pour roues de voitures et de motos DC9400 10" – 24"



Équilibreuse automatique DC9400



Photo principale de l'équilibreuse

Équilibreuse automatique DC9400 pour roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos.



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique pour roues automobiles et motos

Équilibreuse automatique DC9400

Équilibreuse professionnelle 10"–24" avec mesure automatique et démarrage automatique

DC9400 est une équilibreuse automatique robuste et précise destinée aux roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos. Sa construction compacte, son utilisation intuitive et sa commande par microprocesseur en font une solution adaptée aussi bien aux ateliers professionnels qu'aux petits garages.

La machine accepte des jantes d'un diamètre de **10"–24"** et d'une largeur de **1.5"–16"**. La précision d'équilibrage de **±1 g**, la vitesse de rotation de **200 tr/min** et le poids maximal de la roue de **70 kg** permettent de prendre en charge efficacement les roues couramment rencontrées en atelier.

10-24

Diamètre de jante

10"–24"

±1g

Précision d'équilibrage

±1 g

70

Poids max. de la roue

70 kg

220V

Alimentation

220 V

Mesure automatique et correction rapide du déséquilibre.

Le DC9400 combine une commande par microprocesseur, la mesure automatique de la distance et du diamètre, le démarrage automatique après abaissement du capot, le positionnement des masses, l'auto-étalonnage et les programmes ALU1–ALU5.

Photos de l'annonce

Galerie du produit et principaux éléments de l'équilibreuse

Les photos sont organisées afin de présenter les détails pratiques : fixation de la roue, mesure des paramètres de la jante, panneau de commande, programmes de travail, fonctions et équipement.

FICHE PRODUIT



Fixation de la roue

L'arbre de travail et les éléments de fixation assurent un maintien stable de la roue avant la mesure.

FICHE PRODUIT



Mesure automatique

La mesure automatique de la distance et du diamètre de la roue accélère la préparation de l'appareil.

FICHE PRODUIT



Panneau LED lisible

Le panneau de commande permet de lire facilement les résultats de mesure et de sélectionner le mode de travail approprié.

FICHE PRODUIT



Programmes ALU1–ALU5

L'appareil prend en charge les programmes pour jantes en acier et en aluminium, notamment les modes ALU1–ALU5.



Walek wyważający 36 mm z wysokiej jakości nakrętką szybko mocującą.



Cztery kołki ułatwiające przechowywanie stożków i miejsce na szerokościomierz.



Panel sterowania z wyświetlaczem LED wyposażony w przyciski do obsługi oraz wprowadzania danych, a także kilka diod LED, które wyświetlają wartości niewyważenia i rzeczywisty stan urządzenia.



Zintegrowany szerokościomierz z automatycznym pomiarem odległości i średnicy koła. Głowica pomiarowa z pozycjonowaniem ciężarków klejonych.



Standardowa osłona ochronna koła, którą można opcjonalnie ustawić do sterowania uruchamianiem i zatrzymywaniem silnika głównego.



Opcjonalne akcesoria motocyklowe do dynamicznego wyważania kół motocyklowych.

Principales fonctions

Le visuel récapitulatif présente les principales caractéristiques de l'équilibreuse, notamment le panneau, les programmes, la fixation et les fonctions de mesure.

FICHE PRODUIT



Équipement inclus

Le kit d'accessoires facilite l'entretien quotidien des roues et la préparation de l'appareil pour le travail en atelier.

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-24"	1.5"-16"	200 obr./min	70 kg	±1 g	220V / 50Hz / 1 faza	0.25 kW

Icônes des fonctions et paramètres

Visuel complémentaire présentant les principales plages de travail et les éléments de l'appareil.

Principaux avantages

Pourquoi choisir l'équilibreuse DC9400 ?

AUTO

Mesure automatique

La mesure automatique de la distance et du diamètre de la roue réduit le temps d'intervention et améliore le confort de travail.



FICHE PRODUIT

CPU

Commande par microprocesseur

Le système de commande électronique assure une grande précision et une stabilité de fonctionnement pendant l'équilibrage.

ALU

Programmes pour différents types de jantes

L'appareil prend en charge les programmes pour jantes en acier et en aluminium, notamment les modes ALU1–ALU5.

START

Démarrage automatique avec capot

Après abaissement du capot de roue, l'appareil peut démarrer automatiquement la mesure, ce qui accélère le travail.

Travail en atelier

Processus rapide d'équilibrage de la roue

L'équilibreuse DC9400 a été conçue pour l'entretien efficace des roues dans les ateliers de pneumatiques, les garages automobiles et les centres de vulcanisation. La mesure automatique de la distance et du diamètre de la roue réduit le nombre de réglages manuels, tandis que le positionnement des masses facilite une correction rapide et précise du déséquilibre.

1

Montage de la roue

La roue est montée sur l'arbre de l'équilibreuse, puis stabilisée à l'aide du cône et du système de fixation appropriés.

2

Mesure automatique

L'appareil mesure automatiquement la distance et le diamètre de la roue afin de préparer les paramètres d'équilibrage.

3



FICHE PRODUIT

Positionnement des masses

Après la mesure, la machine aide à indiquer l'emplacement de la masse, ce qui accélère la correction du déséquilibre.

Fonctions de l'appareil

Solutions pratiques pour l'entretien quotidien des roues

Le DC9400 propose des fonctions qui accélèrent le travail et facilitent l'entretien de différents types de roues. L'appareil offre le freinage automatique en fin de mesure, l'auto-étalonnage, un programme de diagnostic, une fonction d'optimisation et la prise en charge optionnelle des roues de moto.

STOP

Freinage automatique

À la fin de la mesure, la machine freine automatiquement la roue, améliorant le confort de l'opérateur.

AUTO

Autokalibracja

La fonction d'auto-étalonnage et le programme de diagnostic favorisent un fonctionnement précis et stable de l'appareil.

OPT

Fonction d'optimisation

Le mode d'optimisation aide à adapter le pneu à la jante et à réduire la quantité de masses nécessaires.

MOTO

Prise en charge des motos

La prise en charge optionnelle des roues de moto élargit les possibilités d'utilisation de l'appareil en atelier.

Applications

Où utiliser le DC9400 ?



FICHE PRODUIT

Garages automobiles

- Entretien des roues de voitures particulières.
- Travail lors des changements saisonniers de pneus.
- Équilibrage précis après montage des pneus.

Ateliers de vulcanisation

- Service quotidien des clients particuliers.
- Équilibrage des jantes en acier et en aluminium.
- Travail avec des roues de 10" à 24".

Motos et véhicules utilitaires légers

- Prise en charge optionnelle des roues de moto.
- Travail avec différents types de jantes.
- Adapté aux petits et moyens ateliers.

Spécification

Spécification technique complète

Modèle **DC9400**

Type d'appareil **Équilibreuse automatique pour roues automobiles et motos**

Marque **Digima**

Code fabricant **DC9400**

EAN / GTIN **5908054751181**

État **Neuf**

Alimentation **220 V**

Puissance du moteur **0.25 kW**

Diamètre de jante **10"–24"**

Largeur de jante **1.5"–16"**

Diamètre maximal de la roue **1000 mm**

Poids maximal de la roue **70 kg**

Vitesse de rotation **200 tr/min**

Précision d'équilibrage **±1 g**

Panneau **Panneau LED lisible + commande intuitive**

Mesure **Mesure automatique de la distance et du diamètre de la roue**

Programmes de travail **Jantes en acier et en aluminium ALU1–ALU5, roues de moto en option**

Fonctions supplémentaires **Démarrage automatique après abaissement du capot, freinage automatique en fin de mesure, positionnement des masses, auto-étalonnage, programme de diagnostic et fonction d'optimisation**



FICHE PRODUIT

Capot de protection **Oui, avec fonction de démarrage automatique**

Utilisation prévue **Garages automobiles, ateliers de vulcanisation, entretien des roues automobiles et de motos**