

Équilibreuse semi-automatique pour roues de voitures et de motos DC9010 10" – 24"





FICHE PRODUIT

Équilibreuse semi-automatique DC9010



FICHE PRODUIT





FICHE PRODUIT

Photo principale de l'équilibreuse

Équilibreuse semi-automatique DC9010 pour roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos.

Équilibreuse pour roues automobiles et motos

Équilibreuse semi-automatique DC9010

Équilibreuse professionnelle 10"–24" pour garages, ateliers et centres de vulcanisation

DC9010 est une équilibreuse semi-automatique robuste destinée aux roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos. Sa construction compacte, son panneau LED lisible et son système de mesure à microprocesseur en font une solution adaptée aussi bien aux ateliers professionnels qu'aux petits garages.

La machine accepte des jantes d'un diamètre de **10"–24"** et d'une largeur de **1.5"–16"**. La précision d'équilibrage de **±1 g**, la vitesse de rotation de **200 tr/min** et la rapidité de mesure permettent de préparer efficacement la roue pour une utilisation ultérieure.

10-24

Diamètre de jante

10"–24"

±1g

Précision d'équilibrage

±1 g

200

Vitesse de rotation

200 tr/min

230V

Alimentation

230 V

Équilibrage précis des roues dans une forme claire et pratique.

Le DC9010 combine une mesure par microprocesseur, un panneau LED, l'arrêt automatique de la roue après la mesure et des programmes pour jantes en acier, en aluminium et roues de moto.

Photos de l'annonce

Galerie du produit et principaux éléments de l'équilibreuse

Les photos sont organisées afin de présenter les détails pratiques : fixation de la roue, panneau de commande, mesure des paramètres de la jante, programmes de travail et résumé des fonctions.

FICHE PRODUIT



Fixation de la roue

L'arbre de 36 mm et les éléments de fixation assurent un maintien stable de la roue avant la mesure.

FICHE PRODUIT



Mesure des paramètres de la jante

La mesure manuelle de la distance et du diamètre ainsi que la saisie manuelle de la largeur permettent d'adapter l'appareil à la jante prise en charge.

FICHE PRODUIT



Panneau LED lisible

Le panneau de commande permet de lire facilement les résultats de mesure et de sélectionner le mode de travail approprié.

FICHE PRODUIT



Programmes pour différents types de jantes

L'appareil prend en charge les modes de travail pour jantes en acier, en aluminium, l'équilibrage statique et les roues de moto.

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-24"	1.5"-20"	200 obr./min	70 kg	±1 g	220V/50HZ/1 faza	0.25 kW



FICHE PRODUIT

Principales fonctions

Le visuel récapitulatif présente les principales caractéristiques de l'équilibreuse, notamment le panneau, les programmes, la fixation et les fonctions de mesure.

Principaux avantages

Pourquoi choisir l'équilibreuse DC9010 ?

LED

Panneau de commande lisible

L'affichage LED et le panneau intuitif facilitent l'utilisation quotidienne de l'appareil en atelier.

CPU

Mesure par microprocesseur

Le système de mesure électronique assure précision et répétabilité lors de l'équilibrage des roues.

ALU

Programmes pour différents types de jantes

L'appareil prend en charge les programmes pour jantes en acier, en aluminium et roues de moto.

STOP

Arrêt automatique

À la fin de la mesure, la machine arrête automatiquement la roue, ce qui améliore le confort d'utilisation.

Travail en atelier

Processus rapide d'équilibrage de la roue

L'équilibreuse DC9010 a été conçue pour l'entretien efficace des roues dans les ateliers de pneumatiques, les garages automobiles et les centres de vulcanisation. La mesure manuelle de la distance et du diamètre ainsi que la saisie manuelle de la largeur de la jante permettent d'adapter les réglages à la roue prise en charge.



FICHE PRODUIT

Montage de la roue

La roue est montée sur l'arbre de l'équilibreuse, puis stabilisée à l'aide du cône et du système de fixation appropriés.

2

Saisie des données

L'opérateur règle et saisit manuellement les paramètres tels que la distance, le diamètre et la largeur de la jante.

3

Mesure et correction

Après la mesure, l'appareil indique l'emplacement et la valeur du déséquilibre, ce qui permet de sélectionner la masse appropriée.

Fonctions de l'appareil

Solutions pratiques pour l'entretien quotidien des roues

Le DC9010 propose des fonctions qui accélèrent le travail et facilitent l'entretien de différents types de roues. L'appareil permet les mesures en millimètres et en pouces, prend en charge les jantes en acier et en aluminium ainsi que, en option, les roues de moto.

MM

Mesure en mm et en pouces

La possibilité de travailler avec deux unités facilite la prise en charge de différents standards de jantes.

10-24

Jantes 10"-24"

La plage de diamètres prise en charge permet de travailler avec les roues automobiles et de motos les plus courantes.

36

Arbre de 36 mm

L'arbre en acier de 36 mm assure une fixation stable de la roue pendant la mesure.



FICHE PRODUIT

0.25

Puissance moteur de 0,25 kW

Le moteur assure un fonctionnement stable pendant la mesure et l'entretien des roues en atelier.

Applications

Où utiliser le DC9010 ?

Garages automobiles

- Entretien des roues de voitures particulières.
- Travail lors des changements saisonniers de pneus.
- Équilibrage précis après montage des pneus.

Ateliers de vulcanisation

- Service quotidien des clients particuliers.
- Équilibrage des jantes en acier et en aluminium.
- Travail avec des roues de 10" à 24".

Motos et véhicules utilitaires légers

- Prise en charge optionnelle des roues de moto.
- Travail avec différents types de jantes.
- Adapté aux petits et moyens ateliers.

Spécification

Spécification technique complète

Modèle **DC9010**

Type d'appareil **Équilibreuse semi-automatique pour roues automobiles et motos**

Marque **Digima**

Kod producenta **DC9010**

EAN / GTIN **5908054751150**

État **Neuf**

Alimentation **230 V**

Puissance du moteur **0.25 kW**

Diamètre de jante **10"–24"**

Largeur de jante **1.5"–16"**



FICHE PRODUIT

Diamètre maximal de la roue **1000 mm**

Poids maximal de la roue **10 kg**

Vitesse de rotation **200 tr/min**

Précision d'équilibrage **±1 g**

Arbre **36 mm, construction en acier**

Panneau **Affichage LED + panneau de commande**

Pomiar **Mesure manuelle de la distance et du diamètre**

Wprowadzanie danych **Saisie manuelle de la largeur de la jante**

Unités de mesure **mm et pouces**

Programmes de travail **Felgi stalowe, aluminiowe ALU i opcjonalnie motocyklowe**

Fonctions supplémentaires **Arrêt automatique de la roue après la mesure**

Poids du produit avec emballage **295 kg**

Utilisation prévue **Garages automobiles, ateliers de vulcanisation, entretien des roues automobiles et de motos**