



FICHE PRODUIT

Équilibreuse semi-automatique pour roues de voitures et de motos DC9300 10" – 24"





FICHE PRODUIT

Équilibreuse semi-automatique DC9300



FICHE PRODUIT





FICHE PRODUIT

Photo principale de l'équilibreuse

Équilibreuse semi-automatique DC9300 pour roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos.

Équilibreuse pour roues automobiles et motos

Équilibreuse semi-automatique DC9300

Équilibreuse professionnelle 10"–24" pour garages, ateliers et centres de vulcanisation

DC9300 est une équilibreuse semi-automatique robuste et précise destinée aux roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos. Sa construction compacte, son utilisation intuitive et son système électronique à microprocesseur en font une solution adaptée aussi bien aux ateliers professionnels qu'aux petits garages.

La machine accepte des jantes d'un diamètre de **10"–24"** et d'une largeur de **1.5"–16"**. La précision d'équilibrage de **±1 g**, la vitesse de rotation de **200 tr/min** et le poids maximal de la roue de **70 kg** permettent de prendre en charge efficacement les roues couramment rencontrées en atelier.

10-24

Diamètre de jante

10"–24"

±1g

Précision d'équilibrage

±1 g

70

Poids max. de la roue

70 kg

220V

Alimentation

220 V

Équilibrage précis des roues dans une forme claire et pratique.

Le DC9300 combine une mesure par microprocesseur, un panneau LED, l'auto-étalonnage, le diagnostic, le démarrage automatique après abaissement du capot et le freinage automatique après la mesure.

Photos de l'annonce

Galerie du produit et principaux éléments de l'équilibreuse

Les photos sont organisées afin de présenter les détails pratiques : fixation de la roue, mesure des paramètres de la jante, panneau de commande, programmes de travail, fonctions et équipement.

FICHE PRODUIT



Fixation de la roue

L'arbre de travail et les éléments de fixation assurent un maintien stable de la roue avant la mesure.

FICHE PRODUIT



Mesure des paramètres de la jante

La saisie manuelle de la distance, du diamètre et de la largeur permet d'adapter l'appareil à la jante prise en charge.

FICHE PRODUIT



Panneau LED lisible

Le panneau de commande permet de lire facilement les résultats de mesure et de sélectionner le mode de travail approprié.

FICHE PRODUIT



Programmes pour différents types de jantes

L'appareil prend en charge les programmes pour jantes en acier, en aluminium, l'équilibrage statique et les roues de moto.



Wał wyważarki 36 mm
z wysokiej jakości
szybkoszaciskiem



Trzy trzpienie
do wygodnego
przechowywania stożków



**Panel sterowania z
wyświetlaczem LED**
Wyposażony w przyciski do obsługi
oraz wprowadzania danych, a także
w diody LED pokazujące wartości
niewyważenia i aktualny status
wyważarki.



**Zintegrowany przyrząd
do pomiaru odległości**



**Ostłona ochronna koła
dla bezpiecznej pracy**
Automatyczny start
po opuszczeniu ostłony.



**Opcjonalne akcesoria
do motocykli**
Do dynamicznego wyważania
kół motocyklowych.

FICHE PRODUIT

Principales fonctions

Le visuel récapitulatif présente les principales caractéristiques de l'équilibreuse, notamment le panneau, les programmes, la fixation et les fonctions de mesure.



Équipement inclus

Le kit d'accessoires facilite l'entretien quotidien des roues et la préparation de l'appareil pour le travail en atelier.

								
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika	
1000 mm	10"-24"	1.5"-16"	200 obr./min	70 kg	±1 g	220V / 50Hz / 1 faza	0.25 kW	

Icônes des fonctions et paramètres

Visuel complémentaire présentant les principales plages de travail et les éléments de l'appareil.

Principaux avantages



FICHE PRODUIT

Pourquoi choisir l'équilibreuse DC9300 ?

LED

Panneau de commande lisible

L'affichage LED et le panneau intuitif facilitent l'utilisation quotidienne de l'appareil en atelier.

CPU

Mesure par microprocesseur

Le système de mesure électronique assure un équilibrage rapide, précis et répétable des roues.

ALU

Programmes pour différents types de jantes

L'appareil prend en charge les programmes pour jantes en acier, jantes en aluminium ALU et roues de moto.

START

Démarrage automatique avec capot

Après abaissement du capot de roue, l'appareil peut démarrer automatiquement la mesure, ce qui accélère le travail.

Travail en atelier

Processus rapide d'équilibrage de la roue

L'équilibreuse DC9300 a été conçue pour l'entretien efficace des roues dans les ateliers de pneumatiques, les garages automobiles et les centres de vulcanisation. La saisie manuelle des données permet de régler la distance, le diamètre et la largeur de la jante, tandis que l'appareil effectue la mesure avec une précision de ± 1 g.

1

Montage de la roue

La roue est montée sur l'arbre de l'équilibreuse, puis stabilisée à l'aide du cône et du système de fixation appropriés.

2



FICHE PRODUIT

Saisie des données

L'opérateur saisit manuellement les paramètres tels que la distance, le diamètre et la largeur de la jante.

3

Mesure et correction

Après la mesure, l'appareil indique l'emplacement et la valeur du déséquilibre, ce qui permet de sélectionner la masse appropriée.

Fonctions de l'appareil

Solutions pratiques pour l'entretien quotidien des roues

Le DC9300 propose des fonctions qui accélèrent le travail et facilitent l'entretien de différents types de roues. L'appareil permet les mesures en millimètres et en pouces, prend en charge les jantes en acier et en aluminium, l'auto-étalonnage, le diagnostic et le mode d'optimisation.

MM

Mesure en mm et en pouces

La possibilité de travailler avec deux unités facilite la prise en charge de différents standards de jantes.

10-24

Jantes 10"-24"

La plage de diamètres prise en charge permet de travailler avec les roues automobiles et de motos les plus courantes.

AUTO

Autokalibracja

La fonction d'auto-étalonnage et le diagnostic favorisent un fonctionnement précis et stable de l'appareil.

OPT

Fonction d'optimisation

Le mode d'optimisation aide à adapter le pneu à la jante et à réduire la quantité de masses nécessaires.

Applications



FICHE PRODUIT

Où utiliser le DC9300 ?

Garages automobiles

- Entretien des roues de voitures particulières.
- Travail lors des changements saisonniers de pneus.
- Équilibrage précis après montage des pneus.

Ateliers de vulcanisation

- Service quotidien des clients particuliers.
- Équilibrage des jantes en acier et en aluminium.
- Travail avec des roues de 10" à 24".

Motos et véhicules utilitaires légers

- Prise en charge optionnelle des roues de moto.
- Travail avec différents types de jantes.
- Adapté aux petits et moyens ateliers.

Spécification

Spécification technique complète

Modèle **DC9300**

Type d'appareil **Équilibreuse semi-automatique pour roues automobiles et motos**

Marque **Digima**

Code fabricant dans les paramètres de l'annonce **DC9100**

EAN / GTIN **5908054751174**

État **Neuf**

Alimentation **220 V**

Puissance du moteur **0.25 kW**

Diamètre de jante **10"–24"**

Largeur de jante **1.5"–16"**

Diamètre maximal de la roue **1000 mm**

Poids maximal de la roue **70 kg**

Vitesse de rotation **200 tr/min**

Précision d'équilibrage **±1 g**

Panneau **Affichage LED + panneau de commande**

Wprowadzanie danych **Manuelle : distance / diamètre / largeur**

Unités de mesure **mm et pouces**



FICHE PRODUIT

Programmes de travail **Jantes en acier, jantes en aluminium ALU et roues de moto en option**

Fonctions supplémentaires **Démarrage automatique après abaissement du capot, freinage automatique après la mesure, auto-étalonnage, diagnostic et fonction d'optimisation**

Capot de protection **Oui, avec fonction de démarrage automatique**

Utilisation prévue **Garages automobiles, ateliers de vulcanisation, entretien des roues automobiles et de motos**