



## FICHE PRODUIT

---

### Lamineuse électrique pour tôles DIGIMA DC 1,5 x 1 300 RM





Rouleuse électrique à 3 rouleaux

## DIG-1,5x1300 RM

Rouleuse électrique pour tôle avec une longueur de travail de 1300 mm

**DIG-1,5x1300 RM** est une rouleuse électrique à 3 rouleaux conçue pour le roulage et le formage de tôles dans les ateliers, les entreprises de serrurerie et la production d'éléments de ventilation, de protections, de viroles, de carter et de pièces en tôle fine.

Le modèle permet de travailler avec de la tôle d'acier jusqu'à **1,5 mm** d'épaisseur ainsi qu'avec de la tôle inoxydable de **0,7 mm**, qu'il roule, selon l'offre, jusqu'à un diamètre de **100 mm**.

**1,5 mm** Épaisseur maximale de la tôle d'acier

**1300 mm** Longueur de travail maximale



## FICHE PRODUIT

---

**2,2 kW** Puissance du moteur électrique

**Ø100 mm** Roulage de l'inox 0,7 mm selon l'offre

**DIG-1,5x1300 RM – une rouleuse compacte pour le travail quotidien de la tôle fine.**

La machine convient à la production de cylindres, d'arcs, de protections et de viroles ainsi que d'éléments en tôle d'une longueur de travail allant jusqu'à 1300 mm.

Principaux avantages

### **Pour quelles applications cette rouleuse convient-elle ?**

La rouleuse à 3 rouleaux DIG-1,5x1300 RM a été conçue pour travailler la tôle fine, notamment lorsque la simplicité d'utilisation, les dimensions compactes et la possibilité de réaliser des éléments cylindriques ou cintrés sont essentielles.

01

#### **Travail de tôles jusqu'à 1300 mm**

La longueur de travail de 1300 mm permet de rouler confortablement des éléments plus longs en tôle fine.

02

#### **Pour tôle d'acier de 1,5 mm**

Le modèle est conçu pour le roulage de tôle d'acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm.

03

#### **Roulage de l'inox 0,7 mm**

Selon l'offre, la machine roule une tôle inox de 0,7 mm jusqu'à un diamètre de 100 mm.

04

#### **Moteur 2,2 kW**

L'entraînement électrique de 2,2 kW assure le fonctionnement de la machine pour les travaux d'atelier courants.

05

#### **Dimensions compactes**

Les dimensions de 168 × 51 × 97 cm facilitent l'installation de la machine dans un atelier ou un hall de



## FICHE PRODUIT

---

production.

06

### **Utilisation polyvalente**

Pour les protections, viroles, conduits, éléments de ventilation, cylindres et pièces en tôle fine.

Applications

### **Exemples de domaines d'utilisation**

A

#### **Ateliers de serrurerie**

Fabrication de protections, d'arcs, de viroles et d'éléments cylindriques simples en tôle.

B

#### **Ventilation et conduits**

Production d'éléments de conduits, de raccords, d'arcs et de pièces de ventilation.

C

#### **Fabrication de carters**

Formage de tôles pour carters, couvercles, viroles et éléments de protection.

D

#### **Petite production en série**

Préparation d'éléments répétitifs en tôle fine dans le cadre de petites et moyennes séries.

E

#### **Travaux de prototypage**

Utile pour la réalisation de pièces unitaires, de prototypes et d'éléments adaptés au projet.

F



## FICHE PRODUIT

---

### Tôle d'acier et inox

Pour travailler la tôle d'acier et la tôle inoxydable fine conformément à la plage indiquée dans l'offre.

Paramètres techniques

### Spécification technique du DIG-1,5x1300 RM

| Paramètre                            | Valeur                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Model</b>                         | DIG-1,5x1300 RM                           |
| <b>Type de machine</b>               | Rouleuse électrique à 3 rouleaux          |
| <b>Épaisseur maximale de la tôle</b> | 1,5 mm – tôle d'acier                     |
| <b>Longueur de travail maximale</b>  | 1300 mm                                   |
| <b>Diamètre du rouleau supérieur</b> | 55 mm                                     |
| <b>Diamètre du rouleau inférieur</b> | 82 mm                                     |
| <b>Diamètre du rouleau latéral</b>   | 82 mm                                     |
| <b>Puissance du moteur</b>           | 2,2 kW                                    |
| <b>Dimensions de la machine</b>      | 168 × 51 × 97 cm                          |
| <b>Roulage de l'inox</b>             | Inox 0,7 mm jusqu'à un diamètre de 100 mm |