



FICHE PRODUIT

Lamineuse hydraulique à 3 rouleaux pour tôles WM11 12 x 2 000 mm





FICHE PRODUIT

Caractéristiques techniques	
Model:	W11-12x2000
Maks.grubość zwijanej blachy:	12mm
Maks.szerokość zwijanej blachy:	2000mm
Średnica górnej rolki:	240mm
Średnica dolnych rolki:	180mm
Prędkość zwijania:	4m/min
Moc:	7,5 kW

Description du produit:



12 mm
2 000 mm
7,5 kW



FICHE PRODUIT

Description de la machine

Laminoir hydraulique à 3 rouleaux WM11 12×2000 mm

Laminage de précision de tôles, tubes, arcs et éléments de construction

La WM11 12×2000 mm est une laminoir hydraulique à 3 rouleaux, destinée au cintrage et au laminage de tôles en forme de cylindre, de tube ou d'arc. C'est une machine destinée aux entreprises qui ont besoin d'un usinage stable, robuste et reproductible des tôles.

Le système à trois rouleaux permet de guider le matériau de manière contrôlée : les deux rouleaux inférieurs soutiennent la tôle, tandis que le rouleau supérieur la presse hydrauliquement, lui conférant ainsi le rayon de cintrage requis.

Cette machine est idéale pour la fabrication de réservoirs, de boîtiers, de tubes, d'éléments en acier, de pièces de construction et de composants nécessitant un arc fluide et régulier.



Largeur de travail

2 000 mm



Épaisseur max. de la tôle

12 mm



Puissance de la machine

7,5 kW



Vitesse d'enroulement

4 m/min

La WM11 12×2000 mm est une cintreuse destinée à une utilisation industrielle réelle.

Sa construction robuste, son système de serrage hydraulique et son mécanisme à 3 rouleaux permettent d'obtenir un cintrage reproductible des tôles selon différents rayons.

Pourquoi choisir la cintreuse hydraulique WM11 ?

3R

Système à 3 rouleaux

Guidage uniforme de la tôle et formage stable de cylindres, de tubes et d'arcs.

H



FICHE PRODUIT

Entraînement hydraulique

Force de pression élevée, fonctionnement fluide et confort accru avec les tôles plus lourdes.

12

Pour des tôles de 12 mm

Machine adaptée au laminage des tôles d'une épaisseur allant jusqu'à 12 mm.

2M

2 000 mm de largeur

Largeur de travail adaptée aux éléments de grande taille et aux applications de production.

☒

Réglage du rayon

Possibilité d'obtenir différents rayons de cintrage en fonction du réglage des rouleaux.

☒

Utilisation industrielle

Construction robuste conçue pour une utilisation intensive en usine.

Principe de fonctionnement

Comment fonctionne une cintreuse hydraulique à 3 rouleaux ?

Dans un laminoir à 3 rouleaux, la tôle passe entre les rouleaux, qui lui donnent progressivement la forme requise. Grâce à la pression hydraulique exercée par le rouleau supérieur, l'opérateur peut contrôler le processus de cintrage et adapter le rayon au type de pièce.

1

Soutien du matériau

Les deux rouleaux inférieurs guident et stabilisent la tôle, en la maintenant dans la bonne position pendant son passage dans la machine.

2

Pression hydraulique

Le rouleau supérieur appuie sur le matériau et lui confère progressivement un rayon. Il s'agit d'un élément



FICHE PRODUIT

clé chargé du contrôle de la forme.

3

Laminage répétitif

Le matériau est fait passer entre les rouleaux jusqu'à l'obtention de l'arc, du cylindre, du tube ou de l'élément de construction souhaité.

Différents types et variantes de laminoirs disponibles

Le choix de la machine à laminier dépend de l'épaisseur de la tôle, de la largeur de travail, du rendement souhaité, du type de production et du degré d'automatisation. La gamme peut comprendre aussi bien des modèles à 3 rouleaux, qu'à 4 rouleaux, ainsi que des variantes présentant différentes longueurs de travail et capacités de cintrage.

3 rouleaux

Laminoirs à 3 rouleaux

Une solution polyvalente pour le laminage de tôles en profilés, tubes et arcs. Un bon choix pour les ateliers et la production industrielle.

4 rouleaux

Laminoirs à 4 rouleaux

Une solution pour les applications plus exigeantes, souvent choisie lorsque une automatisation et une répétabilité accrues du processus sont requises.

Dimensions

Différentes longueurs de travail

Les laminoirs peuvent être adaptés à la largeur du matériau, des petits modèles d'atelier aux machines destinées aux grandes tôles de production.

Épaisseur

Différentes plages de cintrage

Des variantes sont disponibles pour les tôles plus fines et plus épaisses, ce qui permet d'adapter la machine au profil réel de la production.



FICHE PRODUIT

À quoi servira votre cintreuse hydraulique ?

Les cintreuses hydrauliques pour tôles sont utilisées partout où il est nécessaire d'obtenir une courbure contrôlée, un rouleau ou une forme cylindrique à partir d'une feuille de tôle.



Fabrication de réservoirs

Rouleaux et cylindres

- Éléments cylindriques et semi-cylindriques.
- Enveloppes de réservoirs et structures tubulaires.
- Pièces nécessitant un rayon constant.



Ateliers de serrurerie

Usinage de tôles

- Laminage de tôles d'acier.
- Fabrication de boîtiers, de capots et d'éléments techniques.
- Pièces uniques et petites séries.



Structures métalliques

Éléments porteurs et de protection

- Arcs et segments de construction.
- Éléments pour machines, installations et aménagements.
- Production pour l'industrie et la maintenance.

Spécifications techniques complètes

Modèle **W11-12×2000**

Type de machine **Lamineuse hydraulique à 3 rouleaux pour tôles**

Épaisseur maximale de la tôle laminée **12 mm**

Largeur maximale de la tôle laminée **2 000 mm**

Diamètre du rouleau supérieur **240 mm**

Diamètre des rouleaux inférieurs **180 mm**

Vitesse d'enroulement **4 m/min**

Puissance **7,5 kW**



FICHE PRODUIT

Système de laminage **À 3 rouleaux**

Entraînement **Hydraulique**

Fonction **Pliage et laminage de tôles**

Application **Tubes, réservoirs, boîtiers, éléments en acier et de construction**