

Tour à carrousel à deux colonnes DTL-130 CNC 13 000 mm





Tokarka CNC Dwukolumnowa

Tokarka pionowa CNC DTL-130CNC

Dwukolumnowa tokarka pionowa CNC do ciężkiej obróbki detali o średnicy toczenia do 13000 mm



FICHE PRODUIT

DTL-130CNC to ciężka tokarka karuzelowa pionowa typu **double column CNC**, przeznaczona do precyzyjnej obróbki bardzo dużych i masywnych elementów w zakładach przemysłowych, energetycznych, górniczych, konstrukcyjnych oraz produkcyjnych.

Konstrukcja bazuje na sztywnym, symetrycznym układzie dwukolumnowym, hydrostatycznych prowadnicach stołu, dwóch głowicach ramowych oraz systemie CNC do obróbki dokładnej i powtarzalnej. Model DTL-130CNC oferuje średnicę toczenia do **13000 mm** i stół o średnicy **8000 mm** z opcją **9000 / 10000 mm**.

13000

Maks. średnica toczenia

13000 mm

8000

Średnica stołu

8000 mm, opcjonalnie 9000 / 10000 mm

250T

Obciążenie stołu

250 t, opcjonalnie 300 / 400 / 500 t

110

Moc głównego silnika

110 kW, opcjonalnie 130 / 145 kW

Ciężka obrabiarka CNC do największych elementów przemysłowych.

DTL-130CNC łączy solidną dwukolumnową konstrukcję, dwie głowice robocze, hydrostatyczne łożyskowanie stołu, automatyczne smarowanie, serwonapędy osi, śruby kulowe oraz sterowanie CNC Siemens SINUMERIK 828D / 840D.

Galeria zdjęć

Zdjęcia i elementy wyposażenia

Zdjęcia techniczne maszyny

FICHE PRODUIT



Widok główny maszyny




FICHE PRODUIT




Panel operatora CNC

FICHE PRODUIT




Belka / prowadnice




Wrzeciono i baza

FICHE PRODUIT



Szafa elektryczna
Wyposażenie standardowe

FICHE PRODUIT



Szczęki uchwytu

FICHE PRODUIT



Oprawka narzędziowa

FICHE PRODUIT



Kliny i śruby poziomujące

FICHE PRODUIT



Narzędzia ręczne

FICHE PRODUIT



Olejarka
Opcje dodatkowe



FICHE PRODUIT



FANUC CNC

FICHE PRODUIT



Elektryczna głowica rewolwerowa

FICHE PRODUIT




Liniały pomiarowe

FICHE PRODUIT



Śruby kulowe

FICHE PRODUIT



Filtr papierowy

Zastosowania przemysłowe

FICHE PRODUIT



Przemysł turbinowy



Przemysł zbiornikowy

FICHE PRODUIT



Inżynieria i produkcja



Oil & Gas



Kuźnie i odlewnie
Cechy techniczne

Najważniejsze właściwości DTL-130CNC

Wysokiej jakości odlewy oraz sztywna, symetryczna konstrukcja dwukolumnowa.

Dwie głowice ramowe — jedna CNC do toczenia wykańczającego oraz jedna manualna do obróbki zgrubnej.

Silnik główny AC/DC z jednostką VDF zapewniającą zmienne prędkości robocze.

Hydrostatyczne łożyskowanie zapewniające możliwość pracy z bardzo ciężkimi detalami.

Automatyczne smarowanie wymuszone głównych prowadnic dla stabilnej i bezpiecznej pracy.

Serwonapęd posuwu oraz śruby kulowe zapewniają precyzyjne posuwy CNC.

Precyzyjny enkoder obrotowy na wrzecionie umożliwia funkcje gwintowania i obróbki CSS.



FICHE PRODUIT

System CNC Siemens SINUMERIK 828D / 840D z kolorowym monitorem TFT.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się tokarka DTL-130CNC?

DTL-130CNC jest przeznaczona do obróbki bardzo dużych, ciężkich i wielkogabarytowych elementów, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka sztywność układu, powtarzalność CNC, stabilny stół roboczy oraz możliwość bezpiecznego mocowania detalu o bardzo dużej masie.

Przemysł turbinowy – obróbka dużych pierścieni, korpusów, tarcz i elementów wirujących.

Przemysł zbiornikowy – komponenty zbiorników, kołnierze, pierścienie i elementy wielkogabarytowe.

Oil & Gas – części instalacji, korpusy, flansze i elementy pracujące w ciężkich warunkach.

Kuźnie i odlewnie – obróbka dużych odlewów, odkuwek i elementów wymagających sztywnej maszyny CNC.

Specyfikacja DTL-130CNC

Specyfikacja techniczna dla modelu DTL-130CNC

Model **DTL-130CNC**

Typ maszyny **Vertical Turning Lathe** – dwukolumnowa tokarka karuzelowa pionowa CNC

Wersja **Dwukolumnowa, CNC**

Maksymalna średnica toczenia **13000 mm**

Średnica / rozmiar stołu **8000 mm, opcjonalnie 9000 / 10000 mm**

Maksymalna wysokość obrabianego elementu **5000 mm, opcjonalnie 6000 / 8000 mm**

Obciążenie stołu **250 ton, opcjonalnie 300 / 400 / 500 ton**

Moc głównego silnika **110 kW, opcjonalnie 130 / 145 kW**

Liczba głowic roboczych **2 głowice ramowe – jedna CNC do toczenia wykańczającego, jedna manualna do toczenia zgrubnego**

Silnik i prędkości **Silnik główny AC/DC z jednostką VDF – zmienne prędkości robocze**

Łożyskowanie stołu **Hydrostatyczne łożyskowanie do pracy z bardzo dużym obciążeniem**

Smarowanie **Automatyczne smarowanie wymuszone prowadnic**

Napęd posuwu **Serwonapęd posuwu i śruby kulowe do precyzyjnych posuwów**

Enkoder wrzeciona **Precyzyjny enkoder obrotowy do gwintowania i funkcji CSS**

Sterowanie CNC **Siemens SINUMERIK 828D / 840D CNC z kolorowym monitorem TFT**

Opcjonalne sterowanie **FANUC CNC**



FICHE PRODUIT

Wyposażenie standardowe **Szczęki uchwytu, oprawka narzędziowa, kliny i śruby poziomujące, narzędzia ręczne, olejarka**

Opcje dodatkowe **FANUC CNC, elektryczna głowica rewolwerowa, liniały pomiarowe, śruby kulowe, filtr papierowy**

Zastosowanie **Przemysł turbinowy, zbiornikowy, Oil & Gas, engineering, kuźnie i odlewnie**