



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna montażownica do wymiany kół Digima DC8530 1.0kW 12" – 24"





Główne zdjęcie montażownicy

Automatyczna montażownica Digima DC8530 do profesjonalnej wymiany opon w warsztatach wulkanizacyjnych.

Automatyczna montażownica do kół



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna montażownica Digima DC8530

Profesjonalna montażownica 12"–24" z automatyczną kolumną tilt-back i ramieniem pomocniczym DP30

DC8530 to nowoczesna automatyczna montażownica do opon samochodowych, przeznaczona do intensywnej pracy w warsztatach wulkanizacyjnych. Pneumatycznie odchylana kolumna **tilt-back** oraz zaawansowane ramię pomocnicze ułatwiają obsługę trudnych, sztywnych i niskoprofilowych opon.

Urządzenie posiada samocentrujący uchwyt 4-szczękowy z siłownikiem pneumatycznym, automatyczne ustawienie głowicy w pionie i poziomie, zintegrowany system pompowania z manometrem i regulatorem ciśnienia oraz mocny zbijak o sile **2700 kg**.

12-24

Mocowanie zewnętrzne

12"–24"

2700

Siła zbijaka

2700 kg

400V

Zasilanie

400 V

1kW

Moc

1 kW

Automatyczna montażownica do intensywnej pracy warsztatowej.

DC8530 łączy pneumatycznie odchylaną kolumnę, ramię pomocnicze DP30, automatyczne pozycjonowanie głowicy, dwukierunkowy obrót stołu roboczego, mocny zbijak 2700 kg i zintegrowany system pompowania z manometrem.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać montażownicę DC8530?

TILT

Kolumna tilt-back

Automatyczna kolumna odchylana pneumatycznie do tyłu zwiększa wygodę pracy i usprawnia obsługę koła.

DP30

Ramię pomocnicze

Ramię pomocnicze DP30 ułatwia montaż i demontaż trudnych, sztywnych oraz niskoprofilowych opon.

2700

Zbijak 2700 kg

Mocny zbijak pomaga sprawnie odspoić stopkę opony nawet przy bardziej wymagających kołach.

AUTO

Automatyczne ustawienie

Automatyczne ustawienie głowicy w pionie i poziomie przyspiesza przygotowanie urządzenia do pracy.

Praca warsztatowa

Szybki proces wymiany opony

DC8530 została zaprojektowana do intensywnej pracy w serwisach ogumienia. Automatyczna kolumna odchylana do tyłu, ramię pomocnicze oraz dwukierunkowy obrót stołu pozwalają sprawnie przeprowadzić pełny proces montażu i demontażu opony.

1

Mocowanie koła

Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy z siłownikiem pneumatycznym stabilnie mocuje felgę na stole roboczym.

2



KARTA PRODUKTOWA

Obsługa trudnych opon

Ramię pomocnicze DP30 ułatwia docisk, prowadzenie i demontaż opon wymagających większej kontroli.

3

Pompowanie i kontrola

Zintegrowany system pompowania z manometrem i regulatorem ciśnienia pozwala wygodnie zakończyć obsługę koła.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do serwisu ogumienia

Model DC8530 posiada rozwiązania przydatne w codziennej pracy warsztatu: pneumatyczną kolumnę tilt-back, solidny heksagonalny pionowy słup Ø41 mm, plastikowe nakładki ochronne na głowicy montażowej, dwukierunkowy obrót stołu roboczego oraz demontowalne pedały.

Ø41

Wzmocniony słup

Solidny heksagonalny pionowy słup Ø41 mm wzmacnia konstrukcję i poprawia stabilność urządzenia.

2WAY

Obrót w obu kierunkach

Stół roboczy obraca się w obu kierunkach, co ułatwia dopasowanie pracy do operatora i rodzaju opony.

AIR

System pompowania

Zintegrowany system pompowania z manometrem i regulatorem ciśnienia ułatwia kontrolę ciśnienia.

PED

Demontowalne pedały

Demontowalne pedały i łatwy dostęp do komponentów ułatwiają serwis oraz konserwację urządzenia.

Zastosowanie



KARTA PRODUKTOWA

Gdzie sprawdzi się DC8530?

Serwisy opon

- Codzienna wymiana opon w profesjonalnym warsztacie.
- Obsługa felg stalowych i aluminiowych.
- Praca z kołami wymagającymi stabilnego mocowania.

Trudne opony

- Montaż i demontaż sztywnych opon.
- Wsparcie przy oponach niskoprofilowych.
- Ramię pomocnicze DP30 do większej kontroli pracy.

Warsztaty intensywne

- Automatyczna kolumna do szybszej pracy.
- Wzmocniona konstrukcja z pionowym słupem Ø41 mm.
- System pompowania z manometrem i regulatorem ciśnienia.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC8530**

Typ urządzenia **Automatyczna montażownica do wymiany kół**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC8530**

EAN / GTIN **5908054751112**

Stan **Nowy**

Zasilanie **400 V**

Moc **1 kW**

Zakres mocowania zewnętrznego **12"–24"**

Zakres mocowania wewnętrznego **10"–22"**

Maksymalna średnica koła **1040**

Maksymalna szerokość koła **15"**

Siła zbijaka **2700 kg**

Ciśnienie robocze **8–10 bar**

Kolumna **Automatyczna kolumna odchylana pneumatycznie do tyłu – tilt-back**

Konstrukcja **Mocna konstrukcja, solidny heksagonalny pionowy słup Ø41 mm**

Głowica montażowa **Głowica montażowa z plastikowymi nakładkami ochronnymi na felgi**



KARTA PRODUKTOWA

Pozycjonowanie głowicy **Precyzyjne pozycjonowanie głowicy – automatyczne ustawienie poziome i pionowe**

Uchwyt koła **Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy z siłownikiem pneumatycznym**

Ramię pomocnicze **Ramię pomocnicze DP30 do pracy z niskoprofilowymi i trudnymi oponami**

Obrót stołu **Dwukierunkowy obrót stołu roboczego**

System pneumatyczny **Zintegrowany system pompowania z manometrem i regulatorem ciśnienia**

Moduł pedałów **Demontowalne pedały i łatwy dostęp do komponentów – łatwiejsza konserwacja**

Przeznaczenie **Warsztaty wulkanizacyjne, serwisy ogumienia, felgi aluminiowe i stalowe, trudne oraz niskoprofilowe opony**