



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna montażownica do wymiany kół Digima DC8610 1.0kW 12" – 32"





Główne zdjęcie montażownicy

Automatyczna montażownica Digima DC8610 do profesjonalnej wymiany opon w kołach samochodowych.

Automatyczna montażownica do kół



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna montażownica Digima DC8610

Profesjonalna montażownica z centralnym mocowaniem koła, systemem leverless i zakresem pracy 12"–32"

DC8610 to zaawansowana automatyczna montażownica przeznaczona do profesjonalnych serwisów ogumienia. Urządzenie zostało wyposażone w **centralny system mocowania koła**, który zwiększa precyzję pracy i ogranicza ryzyko uszkodzenia felgi podczas montażu oraz demontażu opony.

Maszyna posiada głowicę montażową **bez użycia łyżki**, automatyczne blokowanie ramion głowicy w pionie i poziomie, boczne ramię do podnoszenia ciężkich kół oraz mocny zbijak o sile **2800 kg**. To rozwiązanie stworzone do obsługi nowoczesnych felg, w tym aluminiowych i niskoprofilowych.

12-32

Zakres pracy

12"–32"

2800

Siła zbijaka

2800 kg

400V

Zasilanie

400 V

8-10

Ciśnienie robocze

8–10 bar

Nowoczesne rozwiązanie dla profesjonalnych serwisów.

DC8610 łączy centralne mocowanie koła, system leverless, automatyczne blokowanie ramion, zmienną prędkość obrotową stołu, system pompowania z manometrem oraz boczne ramię do podnoszenia ciężkich kół.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu

KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać montażownicę DC8610?

CLAMP

Centralne mocowanie

System center clamp zapewnia stabilne osadzenie koła i bezpieczną pracę z felgami aluminiowymi.

NO
LEVER

Praca bez łyżki

Głowica leverless przyspiesza montaż i demontaż opony, ograniczając ryzyko uszkodzeń.

2800

Zbijak 2800 kg

Mocny zbijak umożliwia sprawną pracę z wymagającymi oponami i kołami serwisowymi.

AUTO

Automatyczne blokowanie

Automatyczne blokowanie ramion głowicy w pionie i poziomie zwiększa wygodę pracy operatora.

Praca warsztatowa

Szybki proces wymiany opony

DC8610 została przygotowana do intensywnej pracy w profesjonalnych serwisach. Ergonomiczna konstrukcja, boczne ramię pomocnicze, zmienna prędkość obrotowa stołu i system pompowania pozwalają sprawnie wykonać pełny proces wymiany opony.

1

Stabilne mocowanie koła

Koło zostaje zamocowane centralnie, co poprawia stabilność i bezpieczeństwo pracy z felgą.

2



KARTA PRODUKTOWA

Demontaż bez łyżki

Głowica leverless umożliwia sprawną obsługę opony bez klasycznej łyżki montażowej.

3

Pompowanie i kontrola

System pompowania z manometrem i zaworem spustowym pozwala wygodnie zakończyć obsługę koła.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do obsługi nowoczesnych felg

Model DC8610 został wyposażony w funkcje ułatwiające codzienną pracę serwisu: centralne mocowanie, głowicę bezłyżkową, zmienną prędkość stołu, automatyczne blokowanie ramion, system pompowania oraz regulator ciśnienia z filtrem i naolejaczem.

RPM

Zmienna prędkość stołu

Regulacja prędkości obrotowej pozwala dopasować pracę do rodzaju koła i opony.

AIR

System pompowania

Manometr i zawór spustowy ułatwiają kontrolę ciśnienia podczas obsługi koła.

FRL

Filtr i naolejacz

Regulator ciśnienia z filtrem i naolejaczem wspiera prawidłową pracę układu pneumatycznego.

ARM

Ramię pomocnicze

Boczne ramię do podnoszenia ciężkich kół poprawia ergonomię i komfort pracy operatora.

Zastosowanie



KARTA PRODUKTOWA

Gdzie sprawdzi się DC8610?

Serwisy opon

- Codzienna wymiana opon w profesjonalnym warsztacie.
- Obsługa felg aluminiowych i stalowych.
- Praca z nowoczesnymi kołami osobowymi i SUV.

Koła niskoprofilowe

- Bezpieczna obsługa opon niskoprofilowych.
- Głowica bezłyżkowa ograniczająca ryzyko uszkodzeń.
- Centralne mocowanie dla większej precyzji.

Warsztaty premium

- Obsługa nowoczesnych felg wymagających ostrożności.
- Ergonomiczna konstrukcja do intensywnej pracy.
- Ramię pomocnicze do cięższych zestawów kół.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC8610**

Typ urządzenia **Automatyczna montażownica do wymiany kół**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC8610**

EAN / GTIN **5908054751129**

Stan **Nowy**

Zasilanie **400 V**

Moc **1.5 kW według opisu technicznego / 1.0 kW w tytule aukcji**

Zakres pracy / felg **12"–32" według tytułu aukcji; w opisie technicznym podano zakres felg do 28"**

Maksymalna średnica koła **1110 mm według opisu technicznego / 1150 w parametrach Allegro**

Maksymalna szerokość koła **15"**

Siła zbijaka **2800 kg**

Ciśnienie robocze **8–10 bar**

Mocowanie koła **Centralne mocowanie koła — center clamp**

Głowica montażowa **Bezłyżkowa głowica montażowa leverless**

Blokowanie ramion **Automatyczne blokowanie ramion głowicy w pionie i poziomie**

Prędkość stołu **Zmienna prędkość obrotowa stołu**



KARTA PRODUKTOWA

System pneumatyczny **System pompowania z manometrem i zaworem spustowym, regulator ciśnienia z filtrem i naolejaczem**

Ramię pomocnicze **Boczne ramię do podnoszenia ciężkich kół**

Przeznaczenie **Profesjonalne serwisy ogumienia, felgi aluminiowe, koła niskoprofilowe i nowoczesne zestawy kół**