



KARTA PRODUKTOWA

Laminatoio elettrico per lamiera DIGIMA DC 1,5x1000 RM



Calandra elettrica a 3 rulli DIG-1,5x1000 RM



Calandra elettrica a 3 rulli

DIG-1,5x1000 RM

Calandra elettrica per lamiera con lunghezza utile di 1000 mm

DIG-1,5x1000 RM è una calandra elettrica a 3 rulli progettata per la curvatura e la formatura della lamiera in officine, carpenterie e nella produzione di elementi di ventilazione, protezioni, mantelli, involucri e componenti in lamiera sottile.

Il modello consente di lavorare lamiera in acciaio al carbonio con spessore fino a **1,5 mm** e lamiera in acciaio inox da **0,7 mm**, che, secondo l'offerta, può essere calandrata fino a un diametro di **100 mm**.

1,5 mm Spessore massimo della lamiera in acciaio al carbonio



KARTA PRODUKTOWA

1000 mm Lunghezza utile massima

2,2 kW Potenza del motore elettrico

Ø100 mm Calandratura inox 0,7 mm secondo l'offerta

DIG-1,5x1000 RM – calandra compatta per il lavoro quotidiano con lamiera sottile.

La macchina è adatta alla produzione di cilindri, archi, protezioni, mantelli ed elementi in lamiera con lunghezza utile fino a 1000 mm.

Vantaggi principali

Per quali applicazioni è adatta questa calandra?

Walcarka 3-walcowa DIG-1,5x1000 RM została przygotowana do pracy z cienką blachą, szczególnie tam, gdzie liczy się prosta obsługa, kompaktowe gabaryty i możliwość wykonywania elementów cylindrycznych lub łukowych.

01

Lavorazione di lamiere fino a 1000 mm

La lunghezza utile di 1000 mm consente una comoda calandratura di elementi in lamiera sottile.

02

Per lamiera in acciaio al carbonio da 1,5 mm

Il modello è progettato per la calandratura di lamiera in acciaio al carbonio con spessore massimo di 1,5 mm.

03

Calandratura inox 0,7 mm

Secondo l'offerta, la macchina calandra lamiera inox da 0,7 mm fino a un diametro di 100 mm.

04

Motore da 2,2 kW

L'azionamento elettrico da 2,2 kW garantisce il funzionamento della macchina nelle tipiche applicazioni d'officina.

05



KARTA PRODUKTOWA

Dimensioni compatte

Le dimensioni di 138 × 51 × 97 cm facilitano il posizionamento della macchina in officina o nel capannone produttivo.

06

Impiego versatile

Per protezioni, mantelli, condotti, elementi di ventilazione, cilindri e componenti in lamiera sottile.

Applicazioni

Esempi di aree di impiego

A

Officine di carpenteria

Realizzazione di protezioni, archi, mantelli e semplici elementi cilindrici in lamiera.

B

Ventilazione e condotti

Produzione di elementi per condotti, raccordi, archi e componenti di ventilazione.

C

Produzione di involucri

Formatura della lamiera per involucri, coperture, mantelli ed elementi protettivi.

D

Piccola produzione in serie

Preparazione di elementi ripetibili in lamiera sottile in serie brevi e medie.

E

Lavori di prototipazione

Utile per la realizzazione di singoli componenti, prototipi ed elementi adattati al progetto.



KARTA PRODUKTOWA

F

Acciaio al carbonio e inox

Per lavorare lamiera in acciaio al carbonio e lamiera inox sottile entro i limiti indicati nell'offerta.

Parametroi tecnici

Specifiche tecniche DIG-1,5x1000 RM

Parametro	Valore
Model	DIG-1,5x1000 RM
Tipo di macchina	Calandra elettrica a 3 rulli
Spessore massimo della lamiera	1,5 mm — acciaio al carbonio
Lunghezza utile massima	1000 mm
Diametro del rullo superiore	55 mm
Diametro del rullo inferiore	82 mm
Diametro del rullo laterale	82 mm
Potenza del motore	2,2 kW
Dimensioni della macchina	138 × 51 × 97 cm
Calandratura inox	inox 0,7 mm fino a un diametro di 100 mm