



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna montażownica do wymiany kół Digima DC8510 1kW 12"-22"



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Główne zdjęcie montażownicy

Automatyczna montażownica Digima DC8510 do profesjonalnej wymiany opon w warsztatach wulkanizacyjnych.

Automatyczna montażownica do kół

Automatyczna montażownica Digima DC8510

Profesjonalna montażownica 12"–24" z automatyczną kolumną tilt-back i mocnym zbijakiem 2700 kg

DC8510 to automatyczna montażownica do opon samochodowych, przeznaczona do intensywnej pracy w warsztatach wulkanizacyjnych. Automatyczna kolumna odchylana **tilt-back** zapewnia wygodę, precyzję i bezpieczeństwo podczas montażu oraz demontażu opon.

Urządzenie posiada pneumatyczną blokadę ramienia poziomego i pionowego, mocną konstrukcję z wałem sześciokątnym **41 mm**, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy oraz wbudowany system pompowania kół z manometrem.

12-24

Chwyt zewnętrzny

12"–24"

2700

Siła zbijaka

2700 kg

400V

Zasilanie

400 V

1kW

Moc

1 kW

Automatyczna montażownica do profesjonalnego serwisu ogumienia.

DC8510 łączy automatyczną kolumnę tilt-back, pneumatyczną blokadę ramion, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy, obroty prawo/lewo, zbijak 2700 kg oraz wbudowany system pompowania z manometrem.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu

KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



ZESTAW AKCESORIÓW

1 POJEMNIK NA FARBĘ



2 PĘDZEL DO FARBOWANIA



3 UCHWYT DO PISTOLETU



4 OSŁONA



5 PRĘT MIESZAJĄCY



Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać montażownicę DC8510?

TILT



KARTA PRODUKTOWA

Kolumna tilt-back

Automatyczna kolumna odchylana do tyłu przyspiesza pracę i ułatwia obsługę koła.

LOCK

Pneumatyczna blokada

Pneumatyczna blokada ramienia poziomego i pionowego zwiększa wygodę oraz powtarzalność pracy.

2700

Zbijak 2700 kg

Duża siła zbijaka pomaga sprawnie odspoić stopkę opony nawet przy wymagających kołach.

SAFE

Ochrona felg

Wymienne nakładki ochronne na głowicę i osłony szczęk ograniczają ryzyko uszkodzenia felg.

Praca warsztatowa

Szybki proces wymiany opony

DC8510 została zaprojektowana do wygodnej i powtarzalnej pracy w serwisach ogumienia. Automatyczna kolumna tilt-back, pneumatyczne blokowanie ramion, samocentrujący uchwyt i obroty prawo/lewo pozwalają sprawnie przeprowadzić proces montażu oraz demontażu opony.

1

Mocowanie koła

Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy stabilnie mocuje felgę i ułatwia przygotowanie koła do pracy.

2

Montaż i demontaż

Pneumatyczna blokada ramienia poziomego i pionowego pomaga zachować odpowiednią pozycję roboczą.

3



KARTA PRODUKTOWA

Pompowanie i kontrola

Wbudowany system pompowania kół z manometrem pozwala wygodnie zakończyć obsługę koła.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do serwisu ogumienia

Model DC8510 posiada funkcje przydatne w codziennej pracy warsztatu: automatyczną kolumnę odchylaną, mocną konstrukcję z wałem sześciokątnym 41 mm, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy, obroty prawo/lewo, reduktor ciśnienia z filtrem oraz łatwy dostęp serwisowy do modułu pedałów.

Ø41

Wał sześciokątny

Mocna konstrukcja z wałem 41 mm poprawia stabilność urządzenia podczas pracy.

2WAY

Obroty prawo / lewo

Obroty w obu kierunkach sterowane silnikiem elektrycznym ułatwiają obsługę różnych kół.

AIR

System pompowania

Wbudowany system pompowania kół z manometrem wspiera wygodną kontrolę ciśnienia.

FRL

Reduktor i filtr

Reduktor ciśnienia oraz filtr powietrza wspierają prawidłową pracę układu pneumatycznego.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się DC8510?

Serwisy opon

- Codzienna wymiana opon w profesjonalnym warsztacie.
- Obsługa felg stalowych i aluminiowych.



KARTA PRODUKTOWA

- Praca z kołami do maksymalnej średnicy 1040 mm.

Warsztaty wulkanizacyjne

- Automatyczna kolumna tilt-back do szybszej obsługi.
- Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy.
- Zbijak 2700 kg do sprawnego odspajania stopki.

Intensywna praca

- Obroty prawo/lewo sterowane silnikiem.
- Pneumatyczna blokada ramion roboczych.
- Łatwy dostęp serwisowy do modułu pedałów.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC8510**

Typ urządzenia **Automatyczna montażownica do wymiany kół**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC8510**

EAN / GTIN **5908054751099**

Stan **Nowy**

Zasilanie **400 V / 3 fazy**

Moc **1 kW**

Zakres chwytu zewnętrznego **12"–24"**

Zakres chwytu wewnętrznego **10"–22"**

Maksymalna średnica koła **1040 mm**

Maksymalna szerokość koła **3"–15"**

Siła zbijaka **2700 kg**

Ciśnienie robocze **8–10 bar**

Kolumna **Automatyczna kolumna odchylana – tilt-back**

Blokada ramion **Pneumatyczna blokada ramienia poziomego i pionowego**

Konstrukcja **Mocna konstrukcja z wałem sześciokątnym 41 mm**

Uchwyt koła **Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy**

Obrót stołu **Obroty prawo / lewo sterowane silnikiem elektrycznym**

System pompowania **Wbudowany system pompowania kół z manometrem**

Układ pneumatyczny **Reduktor ciśnienia, filtr powietrza oraz układ filtracji i regulacji powietrza**

Ochrona felg **Wymienne nakładki chroniące felgi, nakładki ochronne na głowicę montażową i osłony szczęk**

Wypożyczenie standardowe **Pistolet do pompowania, nakładki ochronne, osłony szczęk, dźwignia**



KARTA PRODUKTOWA

montażowa, pędzel i pojemnik na pastę montażową

SerwisŁatwy dostęp serwisowy – moduł pedałów

PrzeznaczenieWarsztaty wulkanizacyjne, serwisy ogumienia, felgi stalowe i aluminiowe