




## KARTA PRODUKTOWA

---


### Matryca 88° 95T/M 20.144





## KARTA PRODUKTOWA

---





## KARTA PRODUKTOWA

---

Matryca dolna do prasy krawędziowej

### Matryca V 20.144

Matryca dolna V – V14 / 88° / 95 t/m

**Matryca 20.144** to dolne narzędzie przeznaczone do pracy w prasach krawędziowych. Profil posiada rowek roboczy typu V, który stabilnie podtrzymuje blachę w czasie procesu gięcia.

**20.144** Oznaczenie profilu matrycy

**95 t/m** Maksymalne obciążenie narzędzia

**V14** Szerokość rowka roboczego

**88°** Kąt rowka matrycy

**Dolna matryca V do stabilnego i powtarzalnego gięcia blach.**

Model 20.144 umożliwia prawidłowe podparcie materiału podczas pracy oraz współpracuje z kompatybilnymi stemplami stosowanymi w prasach krawędziowych.

Charakterystyka

### Najważniejsze cechy matrycy 20.144

Matryca dolna z rowkiem V jest podstawowym elementem oprzyrządowania prasy krawędziowej. Dobór właściwego rozwarcia V ma wpływ na promień gięcia, jakość krawędzi oraz powtarzalność gotowych detali.

01

#### Matryca dolna V

Dolne narzędzie do prasy krawędziowej z rowkiem roboczym w geometrii typu V.

02

#### Rozwarcie V14

Szerokość otwarcia rowka roboczego wynosi 14 mm zgodnie z rysunkiem technicznym.

03

#### Kąt 88°

Rowek roboczy wykonano pod kątem 88°, odpowiednim do dokładnego formowania blachy.

04



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Nośność 95 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie matrycy wynosi 95 ton na metr długości.

05

### Wysokość 90 mm

Całkowita wysokość profilu matrycy wynosi 90 mm.

06

### Podstawa 14 / 18 mm

Profil ma szerokość roboczą 14 mm oraz całkowitą szerokość podstawy 18 mm.

Parametry techniczne

### Specyfikacja techniczna matrycy 20.144

| Parametr                     | Wartość                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ narzędzia                | Matryca dolna V / narzędzie dolne do prasy krawędziowej |
| Oznaczenie profilu           | 20.144                                                  |
| Maksymalne obciążenie        | 95 t/m                                                  |
| Kąt rowka roboczego          | 88°                                                     |
| Rozwarcie rowka V            | 14 mm                                                   |
| Wysokość całkowita           | 90 mm                                                   |
| Szerokość podstawy roboczej  | 14 mm                                                   |
| Całkowita szerokość podstawy | 18 mm                                                   |

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania prasy, dobranym stemplem oraz grubością i rodzajem obrabianego materiału.